

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-28MPP/A1A	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	84631	85552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 510 руб.	40 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	4	1
Производитель	D-Link	UNV
Вес нетто, кг	4,71	2,98
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x330	440x44x244.8
Бюджет PoE, Вт	518	370
Буфер пакетов, Мб	0,512	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Интерфейс управления	Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c	Web-управление
Относительная влажность, %	0- 95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,67	40,176
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Да	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	—
Общее количество портов	28	27
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Количество портов PoE	24	24
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.