


Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2028477	AccordTec UPS-220/1500VA-RACK
Код ДИАС	84752	13174
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 390 руб.	38 012 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	AccordTec
Вес нетто, кг	10,56	27,4
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	441x88x445
Класс защиты	IP20	—
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	110-300	145-275
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	—
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	345 Дж	—
Время переключения на батарею, мс	0	—
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8	—
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение	

через 1 мин.

Да



USB-порт	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	42	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	90
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.