

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2028477	IPRON 1029740
Код ДИАС	84752	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 390 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,56	9,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	900	720
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	110-300	162-290
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	345 Дж	125 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	4-10
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8	4 x Schuko CEE 7
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	42	45

Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	9	7
Поддержка SNMP	Да	Нет
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.