

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2028477	CyberPower VP1600ELCD
Код ДИАС	84752	67727
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 390 руб.	32 274 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	CyberPower
Вес нетто, кг	10,56	10,42
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	100x281x355
Класс защиты	IP20	—
Полная мощность, ВА	1 000	1 600
Активная мощность, Ватт	900	960
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Одинарное повышение, одинарное понижение
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	110-300	167-295
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	345 Дж	450 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8	4 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—

Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	42	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Количество аккумуляторов	2	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.