

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2003035	Бастион 738 RAPAN-UPS 800
Код ДИАС	84756	54654
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 590 руб.	8 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	Бастион
Вес нетто, кг	4,4	5
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	288x166x118	101x142x298
Полная мощность, ВА	650	800
Активная мощность, Ватт	360	480
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Форм-фактор	Напольный / настенный	Напольный
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	Да
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-6
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно	Да
USB-порт	Да	—
Акустический шум, <дБ	40	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Выходные разъемы	—	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4
Класс защиты	IP20	IP20
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Выходное напряжение, В	220	220
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.