

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                | Предлагаемая замена                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>IPPON 2003035</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CyberPower UTC850EI</b>          |
| Код ДИАС                                    | 84756                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67714                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 8 590 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 586 руб.                          |
| Наличие                                     | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                         | удалённый склад                     |
| Производитель                               | IPPON                                                                                                                                                                                                                                                                             | CyberPower                          |
| Вес нетто, кг                               | 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,2                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 288x166x118                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84x159x252                          |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                   |
| Полная мощность, ВА                         | 650                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850                                 |
| Активная мощность, Ватт                     | 360                                                                                                                                                                                                                                                                               | 425                                 |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                   |
| Частота тока вход, Гц                       | 40-70                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45-65                               |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50/60 ± 1% (автоопределение)        |
| Диапазон входного напряжения, В             | 162-290                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165-290                             |
| Форм-фактор                                 | Напольный / настенный                                                                                                                                                                                                                                                             | Напольный                           |
| Защита от всплесков напряжения              | 150 Дж                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 Дж                              |
| Время переключения на батарею, мс           | 2-10                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                   |
| Горячая замена батарей                      | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                   |
| Защита от короткого замыкания               | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                   |
| Защита от перегрузок                        | В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно | —                                   |
| USB-порт                                    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                | Нет                                 |
| Акустический шум, <дБ                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                   |
| Влажность, %                                | 0-90 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-90 (без конденсата)               |
| Емкость, Ач                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,5                                 |
| Выходные разъемы                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 x IEC C13                         |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0...+40                             |
| Выходное напряжение, В                      | 220                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220                                 |
| Тип ИБП                                     | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                                                                                                                             | Линейно-интерактивный               |
| Форма напряжения                            | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                                                                                                                                                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                                                                                                                                                   | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Напряжение, В                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                  |
| Количество аккумуляторов                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                   |
| Поддержка SNMP                              | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет                                 |

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| АКБ в комплекте                    | Да    | Да    |
| Типовое время перезарядки, часов   | 8,000 | 8,000 |
| Подключение дополнительных батарей | —     | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.