

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2003035	IPPON 2095134
Код ДИАС	84756	94498
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 590 руб.	6 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	288x166x118	94x139x305
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	162-290	145-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Форм-фактор	Напольный / настенный	Напольный
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	Да
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-6, макс. 10
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
Выходные разъемы	—	3 x EURO, с батарейной поддержкой
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	650	650
Активная мощность, Ватт	360	360
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.