

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2003036	CyberPower UTC850EI
Код ДИАС	84757	67714
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 490 руб.	4 586 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	CyberPower
Вес нетто, кг	5,3	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	288x166x118	84x159x252
Класс защиты	IP20	—
Активная мощность, Ватт	480	425
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Форм-фактор	Напольный / настенный	Напольный
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	125 Дж
Время переключения на батарею, мс	2-10	4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно	—
USB-порт	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	40	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Емкость, Ач	9	5,5
Выходные разъемы	—	4 x IEC C13
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	850	850
Выходное напряжение, В	220	220
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.