

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2003036	IPPON 2050150
Код ДИАС	84757	92294
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 490 руб.	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5,3	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	288x166x118	202x93x293
Полная мощность, ВА	850	650
Активная мощность, Ватт	480	360
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	162-290	170-280
Выходное напряжение, В	220	230
Форм-фактор	Напольный / настенный	Напольный
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	125 Дж
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-6, макс. 10
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно	Да
Акустический шум, <дБ	40	45
Емкость, Ач	9	7
Выходные разъемы	—	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.