

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-16T2GC-LPOE-IN	Uniview NSW2020-24T1GT1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	85541	81819
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 590 руб.	24 390 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Бюджет PoE, Вт	150	225
Количество портов PoE	16	24
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	6,55
Вес нетто, кг	4,2	2,15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x207	440x44x250
Общее количество портов	18	26
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Охлаждение	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.