

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-16T2GC-LPOE-IN	Uniview ISW2000-8T2GP-POE-IN
Код ДИАС	85541	81829
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 590 руб.	15 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	150	120
Количество портов PoE	16	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Буфер пакетов, Мб	4	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Питание	AC 100-240 В	DC 48-57 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Вес нетто, кг	4,2	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x207	145x58x109
Общее количество портов	18	10
Количество SFP портов	—	2
Рабочая температура, С°	—	-30...+65
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	PWR, LNK/ACT, PoE
Способ монтажа	—	На DIN-рейку
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.