

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                | Предлагаемая замена                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW2020-16T2GC-LPOE-IN</b>                                                             | <b>Uniview NSW2020-8T2GT-POE-IN</b>            |
| Код ДИАС                                                                 | 85541                                                                                             | 85544                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 19 590 руб.                                                                                       | 8 490 руб.                                     |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                                                   | удалённый склад                                |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 150                                                                                               | 120                                            |
| Количество портов PoE                                                    | 16                                                                                                | 8                                              |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                                                 | 2                                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 7,2                                                                                               | 5,6                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 5,36                                                                                              | 4,17                                           |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                                                                | 4                                              |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                                      | —                                              |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                                           | —                                              |
| Вес нетто, кг                                                            | 4,2                                                                                               | —                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x45x207                                                                                        | —                                              |
| Общее количество портов                                                  | 18                                                                                                | 10                                             |
| Производитель                                                            | UNV                                                                                               | UNV                                            |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                | 30                                             |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                  | IEEE 802.3 af/at                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                         | Коммутаторы для помещения                      |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                     | Неуправляемый                                  |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                               | 250                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.