

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-16T2GC-LPOE-IN	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	85541	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 590 руб.	9 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	150	120
Количество портов PoE	16	8
Буфер пакетов, Мб	4	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Вес нетто, кг	4,2	0,67
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x207	169x40x132
Общее количество портов	18	10
Рабочая температура, С°	—	0...+40
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Способ монтажа	—	На стол
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.