

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-24T2GC-LPOE-IN	Uniview NSW3000-16T1GT1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	85542	81824
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 190 руб.	17 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Бюджет PoE, Вт	250	150
Количество портов PoE	24	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8,8	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	5,36
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	26	18
Вес нетто, кг	—	2,1
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	440x44x189,8
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов.
Интерфейс управления	—	Web-управление
Питание	—	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__