

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-6T-POE-IN-V2	Uniview NSW3000-24T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	85543	81827
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 890 руб.	28 390 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	65	370
Количество портов PoE	4	24
Буфер пакетов, Мб	0,57	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,9	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	2	16
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	—
Общее количество портов	6	26
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковебательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Питание	—	АС 100-240 В
Охлаждение	—	Да
Вес нетто, кг	—	2,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	440x44x244.8
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.