

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-8T2GT-POE-IN	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	85544	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 490 руб.	9 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Вес нетто, кг	—	0,67
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	169x40x132
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Питание	—	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Способ монтажа	—	На стол
Производитель	UNV	UNV
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.