

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-LPOE-IN	Uniview ISW2000-8T2GP-POE-IN
Код ДИАС	85549	81829
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 890 руб.	15 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,3	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x195	145x58x109
Бюджет PoE, Вт	150	120
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	1	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Буфер пакетов, Мб	4	2
QoS	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль ширококестельного шторма.	—
Безопасность	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64	—
Интерфейс управления	Web-управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	38	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,272	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Питание	AC 100-240 В	DC 48-57 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Общее количество портов	19	10
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	PWR, LNK/ACT, PoE
Способ монтажа	—	На DIN-рейку
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Нет	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.