

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-LPOE-IN	Uniview ISW5000-8GT4GP-POE-IN
Код ДИАС	85549	81830
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 890 руб.	33 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,3	—
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x195	—
Бюджет PoE, Вт	150	120
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	1	4
Буфер пакетов, Мб	4	2
QoS	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль ширококестельного шторма.	—
Безопасность	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	38	24
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,272	17,86
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3a
Таблицы MAC-адресов, К	8	4,1
Питание	AC 100-240 В	DC 48-57 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	—
Общее количество портов	19	14
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Интерфейс управления	Web-управление	Web-управление
Охлаждение	Нет	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.