

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-LPOE-IN</b>                               | <b>Uniview NSW2020-16T2GC-POE-IN</b>           |
| Код ДИАС                                                                 | 85550                                                                   | 85545                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 37 090 руб.                                                             | 21 990 руб.                                    |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                         | удалённый склад                                |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                                      | 16                                             |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                       | —                                              |
| Интерфейс управления                                                     | Web-управление                                                          | —                                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 54                                                                      | 7,2                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 40,176                                                                  | 5,36                                           |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                       | 16                                             |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,22                                                                    | 4,2                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x189,8                                                            | 440x45x207                                     |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                          | Неуправляемый                                  |
| Общее количество портов                                                  | 27                                                                      | 18                                             |
| Производитель                                                            | UNV                                                                     | UNV                                            |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                 | 0...+40                                        |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 250                                                                     | 250                                            |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                      | 30                                             |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                        | IEEE 802.3 af/at                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                               | Коммутаторы для помещения                      |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                       | 4                                              |
| Питание                                                                  | АС 100-240 В                                                            | АС 100-240 В                                   |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                 | 10-90 (без конденсации)                        |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                     | 250                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.