

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-LPOE-IN	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	85550	85549
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 090 руб.	23 890 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	250	150
Количество портов PoE	24	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	54	38
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,176	28,272
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Вес нетто, кг	2,22	2,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x189,8	440x44x195
Общее количество портов	27	19
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество SFP портов	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Интерфейс управления	Web-управление	Web-управление
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.