

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-LPOE-IN	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	85550	85551
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 090 руб.	27 790 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Количество портов PoE	24	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	54	38
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,176	28,272
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Вес нетто, кг	2,22	2,18
Общее количество портов	27	19
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широкополосного штурма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	250	250
Количество SFP портов	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Интерфейс управления	Web-управление	Web-управление
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x189,8	440x44x189,8
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.