

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                  | Предлагаемая замена                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN</b>                                                                                                            | <b>Uniview NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN</b>                                                                                                              |
| Код ДИАС                                                                 | 85551                                                                                                                                               | 81826                                                                                                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 27 790 руб.                                                                                                                                         | 22 290 руб.                                                                                                                                          |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                                                                                                     | удалённый склад                                                                                                                                      |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,18                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                    |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                    |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 38                                                                                                                                                  | 7,2                                                                                                                                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 28,272                                                                                                                                              | 5,36                                                                                                                                                 |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                                   |
| Общее количество портов                                                  | 19                                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                                   |
| Производитель                                                            | UNV                                                                                                                                                 | UNV                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                                                                                             | 0...+40                                                                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x189,8                                                                                                                                        | 440x44x189,8                                                                                                                                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 250                                                                                                                                                 | 250                                                                                                                                                  |
| Количество портов PoE                                                    | 16                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                   |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                                                  | 30                                                                                                                                                   |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                    | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                     |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                           | Коммутаторы для помещения                                                                                                                            |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                    |
| QoS                                                                      | Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.                                                           | Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.                                                            |
| Безопасность                                                             | Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов | Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов. |
| Интерфейс управления                                                     | Web-управление                                                                                                                                      | Web-управление                                                                                                                                       |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az                                                   | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az                                                    |
| Питание                                                                  | АС 100-240 В                                                                                                                                        | АС 100-240 В                                                                                                                                         |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                                                                                             | 10-90 (без конденсации)                                                                                                                              |
| Охлаждение                                                               | Нет                                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                                                  |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                                                                      | Управляемый L2                                                                                                                                       |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                                                                                 | 250                                                                                                                                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.