

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN	Uniview NSW2020-16T2GC-LPOE-IN
Код ДИАС	85551	85541
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 790 руб.	19 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,18	4,2
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x189,8	440x45x207
Бюджет PoE, Вт	250	150
Количество SFP портов	1	—
QoS	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль ширококвещательного шторма.	—
Безопасность	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64	—
Интерфейс управления	Web-управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	38	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,272	5,36
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	19	18
Производитель	UNV	UNV
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Охлаждение	Нет	—
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.