

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN	Uniview NSW2020-24T2GC-LPOE-IN
Код ДИАС	85551	85542
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 790 руб.	25 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,18	—
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x189,8	—
Количество портов PoE	16	24
Количество SFP портов	1	—
QoS	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль ширококвещательного шторма.	—
Безопасность	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64	—
Интерфейс управления	Web-управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	38	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,272	6,55
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Питание	AC 100-240 В	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	19	26
Производитель	UNV	UNV
Бюджет PoE, Вт	250	250
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Охлаждение	Нет	—
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.