

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN	Uniview NSW2020-16T2GC-POE-IN
Код ДИАС	85551	85545
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 790 руб.	21 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,18	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x189,8	440x45x207
Количество SFP портов	1	—
QoS	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.	—
Безопасность	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64	—
Интерфейс управления	Web-управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	38	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,272	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	19	18
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	250	250
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Охлаждение	Нет	—
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.