

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	85551	85552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 790 руб.	40 790 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,18	2,98
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x189,8	440x44x244.8
Бюджет PoE, Вт	250	370
Количество портов PoE	16	24
QoS	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль ширококестельного шторма.	—
Безопасность	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	38	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,272	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Общее количество портов	19	27
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество SFP портов	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Интерфейс управления	Web-управление	Web-управление
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Охлаждение	Нет	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.