

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN</b>                                | <b>Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN</b>                                                           |
| Код ДИАС                                                                 | 85552                                                                   | 11835                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 40 790 руб.                                                             | 21 190 руб.                                                                                       |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                         | под заказ                                                                                         |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                 | -10...+55                                                                                         |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 370                                                                     | 225                                                                                               |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                                      | 16                                                                                                |
| Интерфейс управления                                                     | Web-управление                                                          | —                                                                                                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 54                                                                      | 7,2                                                                                               |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 40,176                                                                  | 5,36                                                                                              |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                       | 16                                                                                                |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,98                                                                    | 2,12                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x244,8                                                            | 440x44x189,8                                                                                      |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                          | Неуправляемый                                                                                     |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                     | —                                                                                                 |
| Общее количество портов                                                  | 27                                                                      | 18                                                                                                |
| Индикаторы                                                               | —                                                                       | Link/Ack, PoE, PoE-max, Power                                                                     |
| Охлаждение                                                               | —                                                                       | Да                                                                                                |
| Способ монтажа                                                           | —                                                                       | В стойку                                                                                          |
| Производитель                                                            | UNV                                                                     | UNV                                                                                               |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                       | 1                                                                                                 |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                      | 30                                                                                                |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                        | IEEE 802.3 af/at                                                                                  |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                               | Коммутаторы для помещения                                                                         |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                       | 4                                                                                                 |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                            | AC 100-240 В                                                                                      |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                 | 10-90 (без конденсации)                                                                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.