

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-LIS2U(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2E23G2-U(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 85695                                      | 46929                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 19 790 руб.                                | 19 190 руб.                            |
| Наличие                                  | есть во Владивостоке                       | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                            | 0,39                                       | 0,115                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф110х59,2                                  | Ф93,9х117,5                            |
| Детектор людей                           | Нет                                        | Да                                     |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                        | Да                                     |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                        | Да                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                  | -10...+50                              |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                         | —                                      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                         | 30                                     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,5                                        | 4                                      |
| Угол обзора D °                          | 132                                        | 128                                    |
| Угол обзора V °                          | 61                                         | 57                                     |
| Угол обзора H °                          | 112                                        | 107                                    |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   | 3D DNR   BLC   ROI                     |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                        | Нет                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                          | microSD до 256 Гб                      |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                                | 1/2.8" CMOS                            |
| Тип подсветки                            | EXIR                                       | Нет                                    |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                        | Нет                                    |
| Режим «День/ночь»                        | —                                          | Механический ИК-фильтр                 |
| Производитель                            | Hikvision                                  | Hikvision                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                        | Нет                                    |
| Встроенный динамик                       | Нет                                        | Нет                                    |
| Дворник                                  | Нет                                        | Нет                                    |
| Детектор лиц                             | Нет                                        | Нет                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                        | Нет                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                        | Нет                                    |
| Обогреватель                             | Нет                                        | Нет                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                        | Нет                                    |
| RS-485                                   | Нет                                        | Нет                                    |
| Тепловизор                               | Нет                                        | Нет                                    |
| Анализ поведения                         | Нет                                        | —                                      |
| Автофокус                                | Нет                                        | Нет                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                        | Нет                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                          | 8                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |

|                               |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Питание                       | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Светочувствительность, Lux    | 0,005                                | 0,005                                |
| Число пикселей, Мп            | 2                                    | 2                                    |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100,000 с                    | 1/3 - 1/100,000 с                    |
| Фокусное расстояние, мм       | 2.8                                  | 2.8                                  |
| WDR                           | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Вторжение в зону              | Да                                   | Да                                   |
| Детектор движения             | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение       | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Пересечение линии             | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс             | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                 | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон           | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров         | Нет                                  | Нет                                  |
| Спектральный диапазон         | —                                    | нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.