

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 85698                                      | 81636                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 25 290 руб.                                | 31 610 руб.                                           |
| Наличие                          | есть во Владивостоке                       | удалённый склад                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                      | 0,0005                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ113,6 x74,6                               | Φ121,5x97,6                                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,5                                        | 0,525                                                 |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                | 1/1.8" CMOS                                           |
| Угол обзора H °                  | 108                                        | 105.1                                                 |
| Угол обзора V °                  | 59                                         | 54.8                                                  |
| Угол обзора D °                  | 127                                        | 128.2                                                 |
| WDR                              | WDR (120 dB)                               | WDR (130 dB)                                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8                                          | 10                                                    |
| Вандалозащищенность              | IK08                                       | IK10                                                  |
| Производитель                    | Hikvision                                  | Hikvision                                             |
| Число пикселей, Мп               | 8                                          | 8                                                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                         | 25                                                    |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                  | -30...+60                                             |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                  | 3840x2160                                             |
| Класс защиты                     | IP67                                       | IP67                                                  |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием       | С фиксированным фокусным расстоянием                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                         | 3D DNR   BLC   HLC                                    |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                         | 30                                                    |
| Видеосжатие                      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG        | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                         | 16                                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                        | 2.8                                                   |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                     | IR/LED                                                |
| Автофокус                        | Нет                                        | Нет                                                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                        | аудиовход/выход 1/1                                   |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                          | microSD до 512 Гб                                     |
| Встроенный микрофон              | Да                                         | Да                                                    |
| Встроенный динамик               | Нет                                        | —                                                     |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                        | 1/1                                                   |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                      | RJ-45                                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                        | Нет                                                   |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                        | Нет                                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                         | Да                                                    |
| Кнопка сброса                    | Да                                         | Да                                                    |
| RS-485                           | Нет                                        | Нет                                                   |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Другая аналитика                         | Да                     | Да                     |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц                             | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                     | Да                     |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону                         | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Да                     | Да                     |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.