

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	85698	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 290 руб.	22 190 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	есть во Владивостоке
Число пикселей, Мп	8	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф113,6 x74,6	Ф110x59,2
Вес нетто, кг	0,5	0,39
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Угол обзора Н °	108	104
Угол обзора V °	59	57
Угол обзора D °	127	122
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	30	30
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Автофокус	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Другая аналитика	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да

Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8	8
Вандалозащищенность	IK08	IK08

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.