

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2T23G2-4LI(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	85702	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 690 руб.	24 590 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	есть во Владивостоке
Число пикселей, Мп	2	4
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Угол обзора Н °	112	104
Потребляемая мощность, Вт	10	11
Вес нетто, кг	—	1,15
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Производитель	Hikvision	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Размеры (ШxВxГ) (мм)	156x155x386	156x155x386
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Дальность действия подсветки, м	80	80
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип подсветки	IR	IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Автофокус	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Другая аналитика	Детектор саботажа	Детектор саботажа
Детектор движения	Да	Да

Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вандалозащищенность	IK10	IK10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.