

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	85704	25522
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 890 руб.	24 780 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	88,7х93,1х286,7	Ф74,4х176,3
Вес нетто, кг	1,16	0,51
Дальность действия подсветки, м	60	40
Угол обзора Н °	108	88
Угол обзора V °	59	44
Угол обзора D °	127	105
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Кнопка сброса	Да	Нет
Другая аналитика	Да	—
Детектор движения	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	9,5	7,5
Вандалозащищенность	IK10	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Число пикселей, Мп	8	8
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Автофокус	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 05.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.