

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI(4mm)	Hikvision DS-2CD4665F-IZHS
Код ДИАС	85706	76033
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	134 520 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Число пикселей, Мп	8	6
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Рабочая температура, С°	-30...+60	-50...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	88,7х93,1х286,7	158х338х560
Вес нетто, кг	1,16	6,2
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2160	3072x2048
Класс защиты	IP67	IP66
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC Defog ROI
Дальность действия подсветки, м	80	70
Угол обзора Н °	88	94.5-30.5
Угол обзора V °	44	—
Угол обзора D °	105	—
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.264, H.264+, MJPEG
Фокусное расстояние, мм	4	2.8-12
Тип подсветки	IR/LED	IR
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Встроенный микрофон	Да	—
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Поддержка RTSP	Да	—
RS-485	Нет	Да
Другая аналитика	Да	—
Детектор движения	Да	—
Детектор людей	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	AC 24 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12	24
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с

Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Производитель	Hikvision	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Автофокус	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—
Поддержка ONVIF	Нет	—
Кнопка сброса	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	IK10	IK10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 16:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.