

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview UHD-D25-APF28M</b>      | <b>Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF (2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 86002                              | 55630                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 8 460 руб.                         | 8 290 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                          | удалённый склад                           |
| Производитель                    | UNV                                | Hikvision                                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,39                               | —                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109х83                            | 59,9х75,8х54,5                            |
| WDR                              | DWDR                               | WDR (130 dB)                              |
| OSD меню                         | Нет                                | Да                                        |
| Питание                          | —                                  | DC 12 В                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                  | 5,8                                       |
| Светочувствительность, Lux       | —                                  | 0,003                                     |
| Улучшение изображения            | —                                  | 3D DNR   BLC                              |
| Угол обзора, Н°                  | —                                  | 98                                        |
| Максимальное разрешение          | —                                  | 2560х1944                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                          | -40...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                 | 30                                        |
| Число пикселей, Мп               | 5                                  | 5                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                | 2.8                                       |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)        |
| Класс защиты                     | IP67                               | IP67                                      |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                        | 1/2.7" CMOS                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.