

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW3249EP-S-IL-0280B	iFLOW F-IC-2122C2M(2.8mm)
Код ДИАС	86131	84192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	50	40
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Вторжение в зону	Нет	Да
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Тип подсветки	LED	Smart IR
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Dahua	iFLOW
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Потребляемая мощность, Вт	—	7,5
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—

Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Распознавание номеров	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.