

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	IPPON 2028478
Код ДИАС	86615	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	IPPON
Вес нетто, кг	16,1	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x410x88	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 350
Частота тока вход, Гц	40-70 Гц	40-70
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Акустический шум, <дБ	50	42
Защита от всплесков напряжения	Да	345 Дж
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.