

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a	CyberPower PR3000ELCDSL
Код ДИАС	86616	67741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	157 550 руб.	102 257 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	CyberPower
Вес нетто, кг	29,1	24,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x630	170x221x432
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 3 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	110 - 300	160-283
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Аварийное отключение EPO	Да	—
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	10-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Сеть-Батареи = 0, Байпас-Батареи < 4	4-8
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	9 x IEC 320 C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 5 мин, 130-140% - 30 сек, >140% - 1.5 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 2 мин, 130-140%	—
Количество аккумуляторов	6	4
USB-порт	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Двойное повышение / Понижение
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Выходное напряжение, В	220	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.