

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                      | Предлагаемая замена                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>НИКОМАХ GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>CyberPower OLS3000ERT2U</b>                  |
| Код ДИАС                                       | 86616                                                                                                                                                                                                                                                   | 67761                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 157 550 руб.                                                                                                                                                                                                                                            | 125 613 руб.                                    |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                                                                               | под заказ                                       |
| Производитель                                  | НИКОМАХ                                                                                                                                                                                                                                                 | CyberPower                                      |
| Вес нетто, кг                                  | 29,1                                                                                                                                                                                                                                                    | 27,6                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 438x88x630                                                                                                                                                                                                                                              | 438x88x610                                      |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                                                                                 | В 19" стойку                                    |
| Активная мощность, Ватт                        | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700                                           |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60                                                                                                                                                                                                                                                   | 50/60 ± 0,5%<br>(автоопределение/настраивается) |
| Диапазон входного напряжения, В                | 110 - 300                                                                                                                                                                                                                                               | 160-300                                         |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                                                                                                                                                                                                                                                      | 440 Дж                                          |
| Влажность, %                                   | 20-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                 | 20-90 (без конденсата)                          |
| Время переключения на батарею, мс              | Сеть-Батареи = 0, Байпас-Батареи < 4                                                                                                                                                                                                                    | 0                                               |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC320 C13                                                                                                                                                                                                                                          | 1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13                  |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               |
| Защита от перегрузок                           | В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 5 мин, 130-140% - 30 сек, >140% - 1.5 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 2 мин, 130-140% | —                                               |
| USB-порт                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                       | Да                                              |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                                                                                                                                                                                                                       | Да                                              |
| Горячая замена батарей                         | —                                                                                                                                                                                                                                                       | Да                                              |
| Тип батареи                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | —                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000                                           |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                 | 0...+40                                         |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                                                                                                                                                                                                                  | Онлайн                                          |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000                                           |
| Частота тока вход, Гц                          | 40-70                                                                                                                                                                                                                                                   | 40-70                                           |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                                                                                                                                                                                                                                     | 220                                             |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                                                                                                                                                                                                                   | Синусоидальный сигнал                           |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                                                                                                                                                                                      | Да                                              |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                                                                                                                                                                                                                                                      | Да                                              |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                              |
| Емкость, Ач                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                               |
| Количество аккумуляторов                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                               |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Поддержка SNMP  | Да | Да |
| АКБ в комплекте | Да | Да |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.