

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000P
Код ДИАС	86616	81147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	157 550 руб.	80 939 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	Сайбер Электро
Вес нетто, кг	29,1	19,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x630	438x88x430
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Частота тока вход, Гц	40-70	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	110 - 300	80-300
Выходное напряжение, В	220	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Защита от всплесков напряжения	Да	350 Дж
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	Сеть-Батареи = 0, Байпас-Батареи < 4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 5 мин, 130-140% - 30 сек, >140% - 1.5 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 2 мин, 130-140% - 10 сек, >140% - 1.5 сек	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
Количество аккумуляторов	6	4
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Горячая замена батарей	—	Да
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.