

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a	IPPON 2050431
Код ДИАС	86616	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	157 550 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	IPPON
Вес нетто, кг	29,1	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x630	196x342x412
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	Да	810 Дж
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	Сеть-Батареи = 0, Байпас-Батареи < 4	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Защита от перегрузок	В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 5 мин, 130-140% - 30 сек, >140% - 1.5 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 2 мин, 130-140% - 10 сек, >140% - 1.5 сек	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60

Диапазон входного напряжения, В	110 - 300	110-300
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.