

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR
Код ДИАС	86616	92598
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	157 550 руб.	107 999 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	QTECH
Вес нетто, кг	29,1	26,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x630	438x88x550
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Частота тока выход, Гц	50/60	47-53
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Да	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Сеть-Батареи = 0, Байпас-Батареи < 4	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 x IEC-320-C13
Защита от короткого замыкания	Да	Температура окружающей среды < +35 °C 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети
Защита от перегрузок	В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 5 мин, 130-140% - 30 сек, >140% - 1.5 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 2 мин, 130-140%	—
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Диапазон входного напряжения, В	110 - 300	110-300
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.