

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U
Код ДИАС	86616	94048
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	157 550 руб.	46 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	29,1	15,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x630	438x44x477
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Полная мощность, ВА	3 000	1 000
Активная мощность, Ватт	3 000	800
Частота тока выход, Гц	50/60	47-53 / 57-63 ±0.3
Диапазон входного напряжения, В	110 - 300	160-275
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Сеть-Батареи = 0, Байпас-Батареи < 4	4
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	3 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	В режиме АС до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 5 мин, 130-140% - 30 сек, >140% - 1.5 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - предупреждение о перегрузке, 110-130% - 2 мин, 130-140%	Да
Напряжение, В	12	6
Количество аккумуляторов	6	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Выходное напряжение, В	220	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.