

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G206-8PSG(BT)	OSNOVO SW-70804/IL
Код ДИАС	86625	26182
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 413 руб.	56 661 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	OSNOVO
QoS	Поддержка ограничения скорости на VLAN порту, 802.1P, Поддержка SP, WRR, DRR, Поддержка CAR	8 очередей / порт
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/однос адресного шторма, Поддержка SSH v1/v2, Port security, ARP Inspection, ACL поддерживает до 256 записей, Поддержка ERPS	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Бюджет PoE, Вт	420	—
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	60x166x120	53,5x123x165
Количество портов PoE	10	—
Количество SFP портов	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, User management, login authentication, SNMPV1/V2C/V3, Web management, HTTP1.1, HTTPS, Syslog, alarm, RMON(Remote Monitoring) alarm, NTP, Temperature monitoring, Ping, TRACERT, DDM, TFTP Client, Telnet Server, SSH Server, IPv6 Management, PoE management, TFTP, web upgrading	Web-интерфейс, CLI; Telnet, SNMP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	24
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.1d, IEEE802.1w,	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+); IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	10	12

Индикаторы	—	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Буфер пакетов, Мб	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Питание	DC 12-55 В	DC 12-55 В
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.