

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G206-8PSG(BT)	OSNOVO SW-70802/IL
Код ДИАС	86625	75299
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 413 руб.	47 945 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	OSNOVO
QoS	Поддержка ограничения скорости на VLAN порту, 802.1P, Поддержка SP, WRR, DRR, Поддержка CAR	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/однос адресного шторма, Поддержка SSH v1/v2, Port security, ARP Inspection, ACL поддерживает до 256 записей, Поддержка ERPS	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Бюджет PoE, Вт	420	—
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	60x166x120	53,5x165x123
Количество портов PoE	10	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, User management, login authentication, SNMPV1/V2C/V3, Web management, HTTP1.1, HTTPS, Syslog, alarm, RMON(Remote Monitoring) alarm, NTP, Temperature monitoring, Ping, TRACERT, DDM, TFTP Client, Telnet Server, SSH Server, IPv6 Management, PoE management, TFTP, web upgrading	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z, IEEE802.3ab,IEEE802.3x, IEEE802.1d, IEEE802.1w,	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Индикаторы	—	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49

Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Класс защиты	—	IP40
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Буфер пакетов, Мб	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Питание	DC 12-55 В	DC 12-55 В
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.