

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G206-8PSG(BT)	OSNOVO SW-80802-IM(port 90W,360W)
Код ДИАС	86625	87895
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 413 руб.	47 801 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	OSNOVO
QoS	Поддержка ограничения скорости на VLAN порту, 802.1P, Поддержка SP, WRR, DRR, Поддержка CAR	—
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/однос адресного шторма, Поддержка SSH v1/v2, Port security, ARP Inspection, ACL поддерживает до 256 записей, Поддержка ERPS	—
Бюджет PoE, Вт	420	360
Буфер пакетов, Мб	4	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	60x166x120	53.5x165x123
Питание	DC 12-55 В	—
Количество портов PoE	10	8
Интерфейс управления	Web-интерфейс, User management, login authentication, SNMPV1/V2C/V3, Web management, HTTP1.1, HTTPS, Syslog, alarm, RMON(Remote Monitoring) alarm, NTP, Temperature monitoring, Ping, TRACERT, DDM, TFTP Client, Telnet Server, SSH Server, IPv6 Management, PoE management, TFTP, web upgrading	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z, IEEE802.3ab,IEEE802.3x, IEEE802.1d, IEEE802.1w,	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Вес нетто, кг	—	1
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку

Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.