

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G206-8PSG(BT)	TP-Link IES210GPP
Код ДИАС	86625	97227
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 413 руб.	28 480 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	TP-Link
QoS	Поддержка ограничения скорости на VLAN порту, 802.1P, Поддержка SP, WRR, DRR, Поддержка CAR	8 приоритетных очередей, контроль полосы пропускания, управление штормом
Безопасность	Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, Поддержка SSH v1/v2, Port security, ARP Inspection, ACL поддерживает до 256 записей, Поддержка ERPS	Контроль доступа, защита от петель
Бюджет PoE, Вт	420	240
Рабочая температура, С°	-40...+85	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	60x166x120	155x60x120
Питание	DC 12-55 В	DC 12–57 В, двойное резервирование
Количество портов PoE	10	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Интерфейс управления	Web-интерфейс, User management, login authentication, SNMPV1/V2C/V3, Web management, HTTP1.1, HTTPS, Syslog, alarm, RMON(Remote Monitoring) alarm, NTP, Temperature monitoring, Ping, TRACERT, DDM, TFTP Client, Telnet Server, SSH Server, IPv6 Management, PoE management, TFTP, web upgrading	Веб-интерфейс
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.1d, IEEE802.1w,	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Вес нетто, кг	—	1,8
Индикаторы	—	Стандартные для портов
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Функции уровня 2	—	Агрегация каналов, обнаружение петель, зеркалирование портов, статистика портов, STP/RSTP
Дальность режима передачи, м	—	250
Поддержка jumbo frame	—	15 КБ

Буфер пакетов, Мб	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.