

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-F005-08P	NIKOMAX GL-SW-G005-04P(ВТ)
Код ДИАС	86631	86636
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 840 руб.	10 759 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	150	120
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	15	60
Относительная влажность, %	0-95	90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	-20...+55	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	251x36x161	200x44x118
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	12
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), IEEE802.3BT (60W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Su
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af	IEEE 802.3 af/at/bt
Общее количество портов	10	4
Буфер пакетов, Мб	—	1
Количество SFP портов	—	2
Производитель	NIKOMAX	NIKOMAX
Питание	АС 220 В	АС 220 В
Охлаждение	Нет	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.