

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F005-08P	НИКОМАХ GL-SW-G204-54P
Код ДИАС	86631	86646
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 840 руб.	223 202 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	150	370
Количество портов PoE	8	48
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	15	30
Относительная влажность, %	0-95	10-90
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	251x36x161	440x44x300
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	216
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	1	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Способ монтажа	На стол	В стойку
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	54
QoS	—	CAR, HCoS, MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority relabeling, SP, WRR, "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring, traffic shaping
Безопасность	—	Port isolation, Port security, "IP+MAC+port" binding, MAC sticky DAI & IP source guard, PPPoE+ · IEEE 802.1x, AAA, Radius, BDTacacs+ · L2/L3/L4 ACL flow identification, filtration Anti-attack DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood · Broadcast/multicast/unknown unicast storm-control · MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
Количество SFP портов	—	6
Интерфейс управления	—	Console, Telnet, SSH v1/2, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMON · TFTP, FTP, SFTP · NTP · ZTP · SPAN, RSPAN · Dying gasp
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Охлаждение	Нет	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.