

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-F005-16P	TRASSIR TR-NS11191S-285-16PoE
Код ДИАС	86632	19152
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 482 руб.	26 418 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	TRASSIR
Питание	AC 220 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	300	285
Буфер пакетов, Мб	4	3
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	0-90	10-90
Охлаждение	Нет	Пассивное
Рабочая температура, С°	-20...+55	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x45x180
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	12,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at	1-16 100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-18 1000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Вес нетто, кг	—	2,65
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,48
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-14 A; 15-16 A+B
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	19	19
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.