

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NIKOMAX GL-SW-F005-16P	Uniview NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	86632	81826
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 482 руб.	22 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	NIKOMAX	UNV
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	300	250
Количество SFP портов	1	—
Относительная влажность, %	0-90	10-90 (без конденсации)
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	318x45x208	440x44x189,8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	9,2	7,2
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	В стойку	—
Общее количество портов	19	18
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов.
Интерфейс управления	—	Web-управление
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	5,36
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Охлаждение	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.